

MECAGIL LEBON

ZA ETIC 47 rue de l'Aqueduc
F-77430 Champagne-sur-Seine
Tél. : +33(0)1 64 23 24 50
Fax : +33(0)1 64 23 31 21
contact@mecagil-lebon.fr

www.mecagil-lebon.fr

inuit

SALEUSE SABLEUSE PORTEE POUR V.U.L.

Systeme d'extraction par vis sans fin



Ensemble hydraulique
réservoir et distributeur



Moteur thermique



Boîtier de commande



Ensemble arrière de projection
en inox

Equipements Optionnels




Berce classe 1



Capotage



Béquilles à manivelles



Remorque routière



inuit

Caractéristiques techniques

Saleuse thermique fonctionnant en 12 Volts, autonome avec batterie sans raccordement sur le porteur

Structure

- Trémie en acier inoxydable 20/10 peinture couleur à définir
- Capacités disponibles 400 à 1000 litres
- Bâti et charpente en acier inoxydable 20/10 peints
- Dôme de décharge en inox
- Crible en acier galvanisé à chaud
- Poids 440 kg

Ensemble arrière de projection en inox

- Ensemble arrière de projection (basculeur et disque d'épandage) en acier inoxydable
- Extraction du sel par vis sans fin en fond de trémie
- Auget de vis long pour positionnement optimum de la saleuse sur le porteur
- Système d'épandage centrifuge
- Système d'épandage réglable en hauteur
- Asymétrie à réglage manuel
- Basculement de l'ensemble arrière d'épandage pour stockage au sol ou vidange de la trémie à l'arrêt

Moteur thermique 13 HP

- Moteur à essence monocylindre 4 temps "VANGUARD" Briggs & Stratton
- Puissance 13,0 HP
- Alternateur et batterie autonome
- Démarrage électrique en cabine
- Refroidissement par air
- Lubrification par barbotage avec sécurité d'huile
- Cylindrée : 391 cm³
- Réservoir carburant de capacité 7,9 litres
- Echappement super low Tone avec grille de protection

Fonctionnement hydraulique

- Réservoir hydraulique 40 litres en inox 304 l avec filtre en ligne intégré
- 1 pompe débit 50l/mn pression max : 200 bars
- 1 moteur hydraulique pour l'entraînement de la vis
- 1 moteur hydraulique pour l'entraînement du disque d'épandage
- 2 diviseurs de débit télécommandés faisant varier les moteurs agissant sur le dosage et la largeur d'épandage
- Débrayage : l'ensemble vis et disque d'épandage est débrayé simultanément par retour direct de l'huile au réservoir hydraulique

Commande en cabine

- Mise en marche / arrêt du moteur auxiliaire essence
- Débrayage de la saleuse
- Réglage de la largeur d'épandage
- Réglage du dosage de sel
- Commande du phare de travail
- Commande de la signalisation lumineuse

Signalisation

- 1 gyrophare orange
- 1 phare de travail arrière
- 1 bande rétro réfléchissante ZEBRA 850 x 280 Classe II

Kit d'installation

- Positionneurs pour benne
- Sangles pour arrimage de la saleuse dans la benne du porteur
- Passe cloison à installer par le client

Béquilles

- Bequilles à manivelle en acier peint pour pose et dépose de la saleuse

Options

- Berce classe 1
- Remorque routière - dimensions 2300 x 1400 mm PTC : 3 000 kg
- Capotage
- Saumure fixe

MECAGIL LEBON

ZA ETIC 47 rue de l'Aqueduc
F-77430 Champagne-sur-Seine
Tél. : +33(0)1 64 23 24 50
Fax : +33(0)1 64 23 31 21
contact@mecagil-lebon.fr

www.mecagil-lebon.fr