

## Saleuse 3 points / 250 ou 500 litres



- Saleuse portée 3 points ISO 2 ou 3
- Capacité de la trémie : 250 ou 500 litres
- Entraînement hydraulique ou mécanique (PTO)
- Largeur d'épandage de 1 à 6 mètres
- Déflecteurs d'asymétrie pour réglage
- Crible (couverture en option)



## Saleuse Slp-250

### Saleuse Slp-250

#### Détails techniques version standard

Capacité	300	kg
Capacité de la cuve	0,25	m <sup>3</sup>
Largeur de travail	1-6	m
Longueur	1045	mm
Largeur	1125	mm
Hauteur	1035	mm
Vitesse de travail	10	km/h
Entrainement	Hydraulique ou mécanique	
Débit hydraulique minimum	min 10	l/min
Puissance minimale	15	HP
Couvercle de trémie	Standard	
Poids	100	kg
<b>Equipements en option</b>		
Barre de Poussée pour 3 Points Cat 2 ISO 730-1		
Acouplement mécanique		
Transmission		

### Saleuse Slp-500

#### Détails techniques version standard

Capacité	600	kg
Capacité de la cuve	0,5	m <sup>3</sup>
Largeur de travail	1-6	m
Longueur	1045	mm
Largeur	1125	mm
Hauteur	1335	mm
Vitesse de travail	10	km/h
Entrainement		Hydraulique ou mécanique
Débit hydraulique minimum	min 10	l/min
Puissance minimale	15	HP
Couvercle de trémie		Standard
Poids	120	kg
<b>Equipements en option</b>		
Barre de Poussée pour 3 Points Cat 2 ISO 730-1		
Acouplement mécanique		
Transmission		